

用途

本プライマーを使用することにより、下地素材の液体吸収率を均一に最適化します。仕上げ塗装の定着を向上し、色ムラや質感ムラを抑えます。特に塗装面の下地素材が複数になる場合は本プライマーが必要です。(例：石膏ボード面 + パテ処理面)

手順



1 「希釈」

使用前に本製品をよく振ってください。
水で2倍に希釈したらよくかき混ぜます。
(希釈例：本製品1Lに対して水1L)



2 「塗装」

塗装面の外周部分をハケで塗布した後、
全体をローラーで縦と横方向へクロスする
ように液体を馴染ませながら塗ります。
4～6時間乾燥させれば下塗り完了です。



アウロTV

右のQRコードより
Nr.301の使い方動
画を見ることができ
ます。



(you tube)

使用方法 + 注意事項




- ・室内専用の製品です。
- ・必要に応じてマスキング作業を行ってください。
- ・使用前によくかき混ぜてからご使用ください。
- ・製品が変質を起こさないよう他の製品や物質を混合しないでください。
- ・作業の際は眼や皮膚を保護することをお勧めいたします。
- ・推奨施工環境は10℃～30℃、湿度40～70%です。
- ・水で2倍に薄めて使用してください。(例：本製品1Lに対して水1L)
- ・塗布量の目安は、水で2倍に希釈後1リットルあたり20㎡です。
- ・塗り残しがないようしっかり下地に塗布してください。
- ・乾燥時間の目安は4～6時間です。
- ・全工程で、塗装面を湿気や直射日光、埃に晒さないでください。また製品は直射日光の当たるところに放置しないでください。
- ・乾燥を促すため、作業中および乾燥工程では換気を行ってください。
- ・保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。(作業中も要注意)
- ・品質保持期限は未開封にて購入から2年間です。

下地調整

【屋内における下地条件】

- ・下地は、清潔且つ乾燥した状態で、化学的に中性で安定しており、吸水性がある状態でなければなりません。土、砂、油脂、皮脂、粘着物、レタンス、パテの削りカス、その他汚れ等が付着していないことを入念に確認してください。
- ・強度のないもろい壁面、やわらかい壁面（布クロスなど）には塗布できません。
- ・塗装面にキズ、穴、継ぎ目、ひび割れ、凹凸等がある場合は、必要に応じて適切な材料で補修してください。

【下地材別プライマーの種類】

プライマー 下地材	Nr.301 	Nr.329 	Nr.505 
石膏ボード	○		
レンガ	○		
砂壁	○ 砂の粒子が細かい	○ 砂の粒子が荒い	
壁紙			○
コンクリート			○
その他			○