

用途

天然由来の安全なコルク顆粒入りコーキング材です。

伸縮性、断熱性、遮音性があり、窓枠やドア枠部分の隙間を埋めます。

注) 本製品は水蒸気や水の影響を受ける場所にはご使用いただけません。

使い方



1 「ガンに取付」

ソーセージ用コーキングガン (500mL) に本製品を装着してご使用ください。

2 「施工」

空気が入らないよう必要個所にコーキング材を注入してください。必要に応じてヘラ等を使い平滑に慣らしてください。

WEB サイト

右のQRコードより Nr.396 のWEB ページを見ることができます。



(WEB サイト)

注意事項

- ・ 室内専用の製品です。室内でも水蒸気や水の影響を受ける場所 (浴室・水回り等) にはご使用いただけません。
- ・ 推奨施工温度は 15℃以上です。
- ・ 必要に応じてマスクング作業を行ってください。
- ・ 製品が変質を起こさないよう他の製品や物質を混合しないでください。
- ・ 目立たない個所でテストを行い、異常のないことを確認してから作業を開始してください。
- ・ 全工程で、塗装面を湿気や直射日光、埃に晒さないでください。また製品は直射日光の当たるところに放置しないでください。
- ・ 乾燥時間の目安：1日/mm (5mm 厚で使用した場合は完全乾燥までに約 5 日間)
※低温 / 高湿度では遅延します。下地 / 塗り方によっても変動します。
- ・ 貫通している隙間を埋める場合は、カバーストリップ等を用いて片側を閉じてください。
- ・ 乾燥後は透湿性を有し、コルク調に仕上がります。
- ・ 保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。(作業中も要注意)
- ・ 品質保持期限は未開封にて購入から 6 カ月です。

下地条件

- ・ 適切な下地：金属、石材、木材、セラミック、漆喰、レンガ、ガラス等の接合部に使用可能です。